

氣壓碟式剎車

OBR-125/170/210/250

分度盤機型辨識



SPECIFICATIONS

型 號		單 位	OBR-125	OBR-170	OBR-210	OBR-250
盤面直徑		mm	Ø125	Ø170	Ø210	Ø250
盤面中心孔直徑		mm	Ø35H7	Ø40H7	Ø40H7	Ø40H7
中心孔貫穿直徑		mm	Ø35	Ø40	Ø40	Ø40
中心高度 (立式使用)		mm	110	135	160	160
底部到盤面高度 (臥式使用)		mm	152	153	153	153
盤面T型槽寬度		mm	12H7	12H7	12H7	12H7
底部導鍵寬度		mm	14h7	18h7	18h7	18h7
最小設定角度		deg.	0.001	0.001	0.001	0.001
分割精度		arc. sec.	40	20	20	20
重複精度		arc. sec.	4	4	4	4
鎖緊方式 (使用壓力: 氣壓)		kg/cm²	5 ~ 7	5 ~ 7	5 ~ 7	5 ~ 7
鎖緊扭矩		kg-m	9	20	20	20
伺服馬達型號	FANUC	錐軸帶鍵	α2i / β4is	α4i / β8is	α4i / β8is	α4i / β8is
	三菱	錐軸 (台) / 直軸 (陸)	HF-74	HF-54 / 104	HF-54 / 104	HF-54 / 104
減速比		-	1 : 60	1 : 90	1 : 90	1 : 90
盤面最大轉速 (以FANUC α電機計算)		rpm	83.3	44.4	44.4	44.4
容許負載慣性容量 (臥式使用時)		kg.cm.sec²	2	5.4	8.3	11.7
容許工件荷重	立式	kg	50	85	85	85
	使用尾座	kg	110	160	160	160
	臥式	kg	110	160	160	160
容許負載 (轉盤夾緊時)	F	kgf	1000	1450	1450	1450
	FxL	kgf.m	45	100	100	100
	FxL	kgf.m	12	20	20	20
容許切削扭矩		kg.m	9	18	18	18
轉台重量 (不含馬達)		kg	36	50	57	59

■ 本公司保留產品規格，尺寸，設計特性變更之權利，恕不另行通知。